

<b>DESCRIÇÃO</b>		
Tinta indicada para sinalização e demarcação de rodovias, estacionamentos e pavimentos internos e externos.		
<b>COMPOSIÇÃO</b>		
Resinas sintéticas, pigmentos inorgânicos e orgânicos inertes, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos.		
<b>RENDIMENTO</b>		
Balde metálico - 140 a 180m <sup>2</sup> /embalagem 18litros/ demão Galão – 28 a 36m <sup>2</sup> / embalagem 3,6 litros/demão		
		
<b>CORES</b>	<b>APLICAÇÃO E DILUIÇÃO</b>	<b>DEMÃOS</b>
Amarelo e branco	Pistola: 20 a 30% diluente 3488 Pincel ou rolo: 15 a 20% diluente 3488	Duas a três demãos, com intervalo de 30 minutos entre demãos.
<b>ACABAMENTO</b>	<b>EMBALAGEM</b>	<b>TEMPO DE SECAGEM</b>
Fosco liso	É fornecida nas embalagens de 3,6 litros e 18 litros	<b>Completa:</b> 30 minutos
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>		
A superfície deverá estar limpa, seca, coesa, isenta de mofo, gordura, graxa ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência da tinta. (Norma ABNT NBR 13.245).		
<b>RECOMENDAÇÕES</b>		
Não aplicar em condições adversas: temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%; Limpar o material de pintura, logo após o uso, com diluente 3488.		
<b>PRODUTOS AUXILIARES</b>		
Diluente 3488 – Solvente para diluir tinta esmalte sintético industrial		
<b>TOXICIDADE:</b> Consulte a FISPQ – Ficha de Segurança de Produto Químico: 0800 886 3434 ou WhatsApp 51 99719-8794		
<b>OBSERVAÇÕES</b>		
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos essencial a utilização do sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) conforme as instruções descritas na embalagem, no Boletim Técnico ou orientações técnicas.		